

FICHA TÉCNICA

Modelo: FARO

QUALIDADE | SEGURANÇA | DESEMPENHO



S1P
PROTEÇÃO
COMPLETA



H2O
CAMURÇA
HIDROFUGADA



200-J
BIQUEIRA
EM COMPOSITO



METAL-FREE
SEM COMPONENTES
METÁLICOS



**REFERÊNCIA /
REFERENCIA**

FARO



CATEGORIA

S1P
Metal-Free



NORMA

EN ISO 20345:2011



TAMANHOS / TALLAS

35 - 47



COR / COLOR

Creme / Crema



PESO

500 g



FICHA TÉCNICA PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO	Sapato em camurça hidrofugada S1P
TAMANHOS	35-47
COR	Creme com costuras a branco
PESO	500 g
SOLA	Poliuretano injetado de mono densidade, antiestático, resistente a óleos e ácidos, antiderrapante
TECIDO EXTERIOR	Tecido transpirável e resistente ao contacto com água. Dupla costura
COLAR	Material sintético esponjoso com elevada resistência e transpirabilidade
COSTURAS	Linha antibacteriana, com elevada transpiração, evitando odores e mantendo a higiene do pé
PALMILHA	Kevlar, anatómica, antiestática e antibacteriana
LÍNGUA INTERIOR	Esponja perfurada com elevada capacidade de transpirabilidade
BIQUEIRA	Compósito resistente a impactos de 200 J



FICHA TÉCNICA CASTELLANO

DESCRIPCIÓN	Zapato de serraje hidrofugado S1P
TALLAS	35-47
COLOR	Crema con costuras blancas
PESO	500 g
SUELA	Poliuretano inyectado monodensidad, antiestático, resistente a aceites y ácidos, antideslizante
TEJIDO EXTERIOR	Tejido transpirable y resistente al contacto con el agua. Doble costura
CUELLO	Material sintético esponjoso con alta resistencia y transpirabilidad
COSTURAS	Hilo antibacteriano, de alta transpiración, evitando olores y manteniendo la higiene del pie
PLANTILLA	Kevlar, anatómica, antiestática y antibacteriana
LENGÜETA INTERIOR	Esponja perforada con alta transpirabilidad
PUNTERA	Composite resistente a impactos de 200 J

