


FICHA TÉCNICA

Modelo: FERRO2

QUALIDADE | SEGURANÇA | DESEMPENHO



S3
PROTEÇÃO
COMPLETA



SRC
ANTIDERRAPANTE



HRO
RESISTÊNCIA
AO CALOR



METAL-FREE
SEM COMPONENTES
METÁLICOS



REFERÊNCIA /
REFERENCIA

FERRO2



CATEGORIA

S3 SRC HRO
Metal-Free



NORMA

EN ISO 20345:2011 S3 HRO



TAMANHOS / TALLAS

38 - 47



COR / COLOR

Preta com detalhes a laranja /
Negro con detalles
en naranja



PESO

650 gr (Tam. 42)



FICHA TÉCNICA PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO	Bota de soldador metal-free com pele e nubutek
TAMANHOS	38-47
COR	Preta com detalhes a laranja
PESO	650 gr (Tam. 42)
SOLA	Sola injetada em PU/Borracha nitrilo, antiestática e antiderrapante
TECIDO EXTERIOR	Pele sintética com cobertura de Nubutek
COLAR	Material sintético esponjoso com elevada resistência e conforto
COSTURAS	Costura com linha antibacteriana, com excelente capacidade de transpiração, mantendo a higiene do pé do utilizador
PALMILHA	Antiperfuração com resistência até 1100N, interior em kevlar, anatómica, antiestática e antibacteriana
LÍNGUA INTERIOR	Espuma perfurada com elevada capacidade de transpirabilidade
BIQUEIRA	Compósito resistente a impactos até 200 J



FICHA TÉCNICA CASTELLANO

DESCRIPCIÓN	Bota de soldador sin metal, de cuero y nubutek
TALLAS	38-47
COLOR	Negro con detalles en naranja
PESO	650 gr (Talla 42)
SUELA	Suela inyectada en PU/Caucho nitrilo, antiestática y antideslizante
TEJIDO EXTERIOR	Piel sintética con revestimiento de Nubutek
CUELLO	Material sintético esponjoso de alta resistencia y comodidad
COSTURAS	Costura con hilo antibacteriano, con excelente capacidad de transpiración, manteniendo la higiene del pie del usuario
PLANTILLA	Antiperforación con resistencia hasta 1100N, interior de kevlar, anatómica, antiestática y antibacteriana
LENGÜETA INTERIOR	Espuma perforada con alta capacidad de transpirabilidad
PUNTERA	Composite resistente a impactos de hasta 200 J

