

FICHA TÉCNICA

Modelo: LAGOS

QUALIDADE | SEGURANÇA | DESEMPENHO



S3

PROTEÇÃO
COMPLETA

200 J

BIQUEIRA
COMPOSITO

ANTI

ANTIDERRAPANTE

H2O

PELE
HIDRÓFUGA

REFERÊNCIA / REFERENCIA	LAGOS
CATEGORIA	S3
NORMA	EN ISO 20345:2011
TAMANHOS / TALLAS	35 - 47
COR / COLOR	Preto com costuras a branco / Negro con costuras blancas
PESO	490 gr

FICHA TÉCNICA PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO	Sapato Nabutek hidrofugada S3
TAMANHOS	35-47
COR	Preto com costuras a branco
PESO	490 gr
SOLA	Poliuretano injetado de mono densidade, anti estático, resistente a óleos e a ácidos, capacidade anti escorregamento
TECIDO EXTERIOR	Tecido transpirável, resistente ao contacto com água. Dupla costura.
COLAR	Material sintético esponjoso com uma elevada resistência e transpirabilidade
COSTURAS	Costura com linha antibacteriana, com excelente capacidade de transpiração, evitando-se a formação de odores desagradáveis e mantendo-se a higiene do pé do utilizador
PALMILHA INTERIOR	Em kevlar, do tipo anatómica, anti estática e antibacteriana
LÍNGUA INTERIOR	Em esponja perfurada com uma elevada capacidade de transpirabilidade
BIQUEIRA	Em compósito com uma resistência de 200 J

FICHA TÉCNICA CASTELLANO

DESCRIPCIÓN	Zapato Nabutek hidrófugo S3
TALLAS	35-47
COLOR	Negro con costuras blancas
PESO	490 gr
SUELA	Poliuretano inyectado monodensidad, antiestático, resistente a aceites y ácidos, antideslizante
TEJIDO EXTERIOR	Tejido transpirable, resistente al contacto con el agua. Costura doble.
CUELLO	Material sintético esponjoso con alta resistencia y transpiración
COSTURAS	Costura con hilo antibacteriano, con excelente capacidad de transpiración, evitando la formación de olores desagradables y manteniendo la higiene del pie del usuario
PLANTILLA INTERIOR	En kevlar, anatómica, antiestática y antibacteriana
LENGÜETA INTERIOR	En esponja perforada con una alta capacidad de transpiración
PUNTERA	En composite con una resistencia de 200 J