

FICHA TÉCNICA

Modelo: LINHA DE VIDA

HORIZONTAL AJUSTÁVEL 20 M | REF. LI-470/20/KIT1



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

REFERÊNCIA	LI-470/20/KIT1
CATEGORIA	EPI categoria III - até 2 utilizadores
CONJUNTO	Linha horizontal ajustável + bolsa
NORMA	EN 795:2012, classe B - lab. 0161
RESISTÊNCIA	15 kN nos pontos de ancoragem
MEDIDAS	20 m · fita de 35 mm · 2,96 kg

PT FICHA TÉCNICA PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO	Linha de segurança horizontal portátil em fita de poliéster de alta tenacidade para dois utilizadores. Reforços laterais para reduzir o desgaste; instalação simples.
COMPOSIÇÃO	Linha ajustável de 20 m e bolsa de lona com bolso porta-documentos. Dispositivo de ancoragem tipo B.
CERTIFICAÇÃO	EPI categoria III. Marcação CE: sim. Ref. LI-470/20, EN 795:2012, classe B; laboratório 0161.
MATERIAL	Poliéster de alta tenacidade. Largura da fita: 35 mm.
RESISTÊNCIA	Resistência estática e resistência mínima exigida aos pontos de ancoragem: 15 kN.
DADOS	Peso: 2,96 kg. Comprimento: 20 m. Volume: 0,00693 m³. EAN-13: 8436009992350.
UTILIZAÇÃO	Máximo de duas pessoas. Apenas para utilizadores instruídos nas medidas de segurança e na utilização do equipamento. Inspeccionar regularmente o dispositivo e o subsistema.
LIMPEZA	Limpar com sabão neutro e enxaguar com água doce abaixo de 30 °C. Guardar na embalagem, em local fresco e seco, protegido do sol, calor, pó, arestas e substâncias agressivas.

ES FICHA TÉCNICA CASTELLANO

DESCRIPCIÓN	Línea de seguridad horizontal portátil en cinta de poliéster de alta tenacidad para dos usuarios. Refuerzos laterales para reducir el desgaste; instalación sencilla.
COMPOSICIÓN	Línea ajustable de 20 m y bolsa de lona con bolsillo portadocumentos. Dispositivo de anclaje tipo B.
CERTIFICACIÓN	EPI categoría III. Marcado CE: sí. Ref. LI-470/20, EN 795:2012, clase B; laboratorio 0161.
MATERIAL	Poliéster de alta tenacidad. Ancho de la cinta: 35 mm.
RESISTENCIA	Resistencia estática y resistencia mínima requerida a los puntos de anclaje: 15 kN.
DATOS	Peso: 2,96 kg. Longitud: 20 m. Volumen: 0,00693 m³. EAN-13: 8436009992350.
USO	Máximo de dos personas. Solo para usuarios instruidos en las medidas de seguridad y en el uso del equipo. Revisar periódicamente el dispositivo y el subsistema.
LIMPIEZA	Limpiar con jabón neutro y aclarar con agua dulce por debajo de 30 °C. Guardar en su embalaje, en un lugar fresco y seco, protegido del sol, calor, polvo, bordes y sustancias agresivas.