

P952 - A2P3 Filtro combinado com ligação de baioneta (Pk4)

Colecção: Protecção Respiratória

Gama: EPI

Materiais: ABS

Pacote Interior: 4

Cartão Exterior: 16

Informação do Produto

P952 é um filtro combinado do tipo A2P3. Classificado como um filtro de classe 2 para gases e de classe 3 para partículas, pode ser utilizado para proteção contra substâncias nocivas, solventes, partículas tóxicas e microrganismos. O sistema especial de baioneta da Portwest assegura uma ligação mais segura entre a máscara e o filtro, enquanto os filtros duplos oferecem um maior conforto e equilíbrio. Este filtro é compatível com as máscaras faciais completas P500 e com as meias-máscaras P420, P430, P421 e P431.



Protecção Respiratória

A gama industrial Portwest de respiradores descartáveis e reutilizáveis inclui Meias Máscaras e Máscaras Faciais Completas concebidas para oferecer os produtos mais confortáveis e mais adequados no mercado. Em conformidade com as normas EN EN149 (meias-máscaras com filtragem de partículas), EN140 (meias-máscaras) e EN136 (máscaras faciais completas). Completa com uma gama completa de opções de filtros intermutáveis nos estilos de Máscara facial parcial e total.

EPI

A linha de EPI Portwest para a cabeça aplica os padrões mais recentes para oferecer o mais alto nível de protecção. Confortável e leve, a linha de EPI garante uma utilização agradável, mesmo por longos períodos de uso. Sua segurança é nossa missão.

Características

- Conexão de baioneta
- Embalagem de retalho que facilita a apresentação para vendas a retalho
- Leve e confortável
- Certificado CE
- Mercado UKCA
- CE-CAT III

Normas

EN 14387 Tipo A Classe 2

EN 14387 CLASSE 3 TIPO P



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P952 - A2P3 Filtro combinado com ligação de baioneta (Pk4)

Código de Mercadoria: 9020009099

Casa de Testes

ITALCERT SRL (Organismo Notificado Nº.: NB: 0426)

Viale Sarca 336

, Italy

Certificado nº: PPE164AT2272

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
P952BKR	Preto	40.0	40.0	32.0	0.6200	0.0512	5036108273652	15036108763754